

Entreprise : WINCO Technologies

NOM DU PRODUIT : SKYTECH

LIEN WEB : www.winco-tech.com

CONTACT : contact@winco-tech.com

SKYTECH : Isolant par réflexion, écran de sous toiture, pare pluie, respirant HPV et incombustible M0

WINCO TECHNOLOGIES présente SKYTECH, isolant répondant aux recommandations techniques concernant l'étanchéité à l'air et les risques de condensation des toitures.

Isolant par réflexion

SKYTECH apporte un confort thermique été comme hiver immédiat – $\lambda = 0,033\text{W/m}^\circ\text{K}$: permet d'économiser de l'énergie en réduisant l'utilisation des climatiseurs l'été et des chauffages l'hiver - forte équivalence thermique (cf. guide de pose).

Respirant - HPV

SKYTECH laisse passer la vapeur d'eau et élimine tout risque de condensation même en pose directe sur supports continus (voliges, isolant, ...). SKYTECH permet de fermer complètement le bâtiment sans risque de condensation.

Grace à sa composition et à son principe de pose, SKYTECH apporte au bâtiment une étanchéité à l'air extérieur et permet de lutter efficacement contre les ponts thermiques et donc contre les pertes d'énergie, points essentiels abordés dans la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) relative à la performance énergétique des bâtiments et dans la RT 2012

Étanche - W1

Tout en laissant passer la vapeur d'eau, SKYTECH est totalement étanche sous une colonne d'eau de 1 m (fonction pare-pluie).

Indéchirable - R3

Pose sous toiture avec entraxe maxi de 90 cm.

Incombustible

Classement au feu Euroclass A2-s1,d0 (ancien M0). La sécurité des biens et des personnes est renforcée par la résistance élevée à hautes températures (+ 750 °C).

Marquage CE

Conforme au marquage CE (norme EN 13859-1). SKYTECH a subi les tests de vieillissement avec succès.

ISO 9001 et ISO 14001

Skytech est fabriqué sous certification qualité et est respectueux de l'environnement.



Composé à + de 90 % de matériaux recyclés, SKYTECH est 100 % recyclable.

SKYTECH se pose comme écran de sous-toiture, et/ou pour l'isolation des murs (intérieur et extérieur), plancher et plafonds pour tout type de maison y compris maisons à ossature bois (MOB). Le guide de pose est à votre disposition sur demande. Rouleau de 18 m² (1,00 m x 18,00 ml).

